

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

AMONIA FRESH



LIMPIADOR AMONIACADO MULTISUPERFICIES

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

- LSLG022:** 10 Envases de 2 litros.
- LSLG021:** 4 Garrafas de 4 litros.
- LSLG023:** 2 Garrafas de 4 litros.
- LSLG026:** 1 Garrafa de 10 litros.
- LSLG029:** 1 Garrafa de 20 litros.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS: **37-0000271/M**

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TENSIOSACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/20047CE

DESCRIPCIÓN:

Producto elaborado en base a tensioactivos de elevado poder detergente y desengrasante. Contiene amoníaco y esencias de pino que refuerzan su acción limpiadora.

APLICACIONES:

Para la limpieza en general de suelos, superficies esmaltadas, azulejos, electrodomésticos, cocinas, acero inoxidable, etc.. y todo tipo de superficies lavables.

MODO DE EMPLEO:

SUCIEDAD NORMAL: diluir 25-30 ml de producto para cada 5 litros de agua. No necesita aclarado.
SUCIEDAD FUERTE: utilizar el limpiador puro, aclarando bien. En superficies delicadas utilizar siempre diluido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES:

Elevado poder desengrasante, concentrado. Agradable olor a pino. Biodegradable.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO	Líquido Viscoso.
COLOR	Verde oscuro.
OLOR.....	Pino.
DENSIDAD(20°)	1.050 + 0.005 Gr/cc.
PH (20°).....	10.5 + 0.5.
VISCOSIDAD BROOKFIELD...	300-500 CPS
RESIDUO SECO.....	11 + 0.5%

*COMPOSICIÓN:

Tensioactivos aniónicos y no iónicos. Amoníaco. Esencia aroma pino.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En caso de accidente, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com