


# TRATAMIENTO DE SUELOS

## POLISH



**LUBRICANTE LIQUIDO  
CAPTADOR PARA  
BARRIDO HÚMEDO**

### PICTOGRAMAS DE USO:



### PRESENTACIÓN:

**TSMI004:** 15 botellas de 750 ml.

**TSMI010:** 4 Garrafas de 4 litros.

### PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE  
ALIMENTOS: 37-0000271/M

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTIÓN AMBIENTAL



### DESCRIPCIÓN:

Fórmula especialmente desarrollada para el barrido húmedo que limpia y regenera sus superficies.

### APLICACIONES:

Para limpiar y proteger todo tipo de suelos: parquet, plásticos, terrazo, etc. Acondiciona y regenera los flecos de su mopa.

### MODO DE EMPLEO:

Aplicar sobre la mopa en pequeñas cantidades.

- Pulverizar sobre el aplicador a una distancia de 20cm.
- Esperar unos minutos antes de utilizarla, para que se impregne bien.
- No usar nunca directamente sobre la superficie a tratar.
- También puede impregnarse la mopa por inmersión en el producto.

Inmersión:

Mopa 45 cms.....	150ml/mopa.
Mopa 75 cms.....	200ml/mopa.
Mopa 100 cms.....	250ml/mopa.

Tiempo de inmersión: 12 horas.

Tiempo de absorción/secado: 12 horas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### \*PROPIEDADES:

Contiene aceites y disolventes de acción lubricante. Mejora el deslizamiento y utilización de la mopa. Su uso retrasa la fijación del polvo y la suciedad. Producto perfumado.

#### \*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO .....	Líquido.
COLOR .....	Anaranjado.
OLOR.....	Perfumado.
DENSIDAD .....	0.778 + 0.002 Gr/cc.(20º)

#### \*COMPOSICIÓN:

Aceites. Disolventes. Perfume.

### CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

### SEGURIDAD Y MANEJO :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ficha de Datos de Seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite. No tirar los residuos por el desagüe. USO PROFESIONAL.

### ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.  
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

**Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com): [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**