

INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN

SUMO AUTO ALUMIN



**LIMPIADOR DE LLANTAS,
CROMADOS Y ALUMINIOS**

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

AULI042: 12 Pistolas de 750 ml.

AULI045: 4 Garrafas de 4 Lts.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:



CORROSIVO

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: 37-0000271/M

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/2004/CE

DESCRIPCIÓN:

Limpiador Seguro de Llantas y Superficies.
Detergente con base ácida para el desmanchado, limpieza y
abrilantado de aluminio y llantas de vehículos.
Altamente concentrado.

APLICACIONES:

Seguro y rápido que elimina alquitranes, grasas y manchas de
todo tipo.
No ataca las superficies tratadas.

MODOS DE EMPLEO:

PISTOLA 750ml: Aplicar el producto directamente sobre la
superficie a tratar. Esperar unos segundos, no más de 5 min. En
caso de suciedades persistentes frotar con una esponja o
bayeta. Enjuagar con abundante agua y secar.

GARRAFA 5L: Diluir siempre en proporción de 3 partes de agua
más 1 de producto. Aplicar el producto directamente sobre la
superficie a tratar. Esperar unos segundos, no más de 5 min. En
caso de suciedades persistentes frotar con una esponja o
bayeta. Enjuagar con abundante agua y secar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO.....	Líquido Transparente.
COLOR	Incoloro
OLOR.....	Característico
SOLUBILIDAD	Total
pH (20º)	2.0 +/- 0.5 (sol al 10%)

*COMPOSICIÓN:

Esteres del ácido fosfórico. Tensioactivo no iónico y
tensioactivo aniónico.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:

CONTIENE ESTERES DEL ÁCIDO FOSFÓRICO. Provoca
quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese
indumentaria protectora adecuada. En caso de accidente o
malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrole la etiqueta). USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional
de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre
el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com