nítida

Familia:

Limpieza general

Referencia:

GLOBBAL GL 150

Descripción:

Desatascador enérgico

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

— pH 1.0 en solución al (1%)
— Peso específico: 1.80 g/cc
— Color marrón negruzco.

— Forma física de presentación:

- [ ] SÓLIDOS
- [ ] L. VISCOSO
- [ ] POLVOS
- [ ] AEROSOL
- [ ] L. LIGERO
- [ ] GRÁNULOS
- [x] L. PESADO
- [ ] GEL
- [ ] PASTA
- [ ] OTROS

PRESENTACIÓN

Cajas de 12 botellas de 2 Kg

ENVASES ESTÁNDAR

- [x] 1 Litro
- [ ] 20 Litros
- [ ] 4 Litros
- [ ] 50 Litros
- [ ] 5 Litros
- [ ] 200Litros
- [ ] 10 Litros

FORMULACIÓN CUALITATIVA

Acido sulfúrico al 99%

MEMORIA DE CALIDAD

Producto destinado a eliminar cualquier tipo de atasco producido por materia orgánica o mineral en desagües, tuberías, etc.

Muy activo frente a los residuos de naturaleza orgánica disgregando esta y neutralizando la cal. La eliminación de los carbonatos por reacción química tiene un efecto sinérgico con las microemulsiones formadas que realizan un arrastre mecánico de los residuos.
Actúa de manera rápida sobre fibras orgánicas, celulosa, algodón, cabellos, etc.
Se puede utilizar sobre plomo y PVC, no así sobre aluminio o material cincado.
GLOBBAL GL 150 no contiene en su formulación componentes que puedan producir atascos.

NOTAS

Registro Sanitario Industrial 37.01339/V

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, se proporcionan a titulo informativo. Existe también a su disposición la correspondiente ficha de datos de seguridad.

MODO DE EMPLEO

Seguir las siguientes instrucciones:
- Utilizar puro. No mezclarse con agua ni con ningún otro producto.
- Procurarse que el producto este el mínimo tiempo posible con elementos cromados.
- Dejar la mínima cantidad de agua en el desagüe.
- Añadir directamente el producto sobre desagüe evitando cualquier salpicadura. Realizar la operación lentamente ya que el producto desprende mucho calor con el contacto con el agua.
- Dejar actuar el producto unos 5 minutos y a continuación añadir agua fria abundante hasta que se observe que el agua fluye con normalidad.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Contiene acido sulfúrico. Concentración de ácido 99%.
N.CAS 7664-93-9 N.CEE 016-02-00-8
No ingerir.
R35 Provoca quemaduras graves
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S30 No echar jamás agua a este producto.
S37/39 Usense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S45 En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL

En caso de intoxicación accidental llamar al Servicio Médico de información toxicologica. Tel (91) 562 04 20

FECHA DE EDICIÓN..... 05/09/03	
REVISIÓN Nº.....	EDICIÓN..... 1ª
FECHA DE REVISIÓN.....	
SUSTITUYE REV.....	FECHA EDICIÓN... 04/09/03
FECHA.....	

Pol. La Creu, Federico García Lorca, s/n
46250 L´Alcudia (Valencia)
Tel. 902 400 678 - Fax 902 362 849
e-mail:atencioncliente@nitida-ch.com